

MS663 *MIXED SERVICE DRIVE*

TRACCIÓN, SERVICIO MIXTO

| SIZE | PR. | T.D. | L.I. | S.S. | O.D. | S.W. | S.L.R. | R.W. | L.C.C.@PSI | L.C.C.@PSI |
|-------------|-----|------|---------|------|------|------|--------|------|------------|------------|
| | | | | | | | | | 1X | 2X |
| 315/80R22.5 | 18 | 26 | 156/153 | K | 42.6 | 12.3 | 19.8 | 9.00 | 8270@120 | 7390@120 |
| 315/80R22.5 | 20 | 26 | 156/153 | K | 42.6 | 12.3 | 19.8 | 9.00 | 8820@125 | 8045@125 |

The RoadX MS663 is a mixed service drive tire suitable for both on and off-road applications. The MS663 was engineered with extended tread life in mind, and designed to deliver traction and mileage in tough applications.

El RoadX MS663 es un neumático de servicio mixto adecuado para aplicaciones on-road y off. El MS663 fue diseñado con una larga vida de rodadura en mente, y diseñado para proporcionar tracción y kilometraje en aplicaciones difíciles.

APPLICATIONS / APLICACIONES:

- Dump Trucks / Camiones de volcar
- Mixed Concrete Trucks / Camiones revoladores de cemento
- Refuse Trucks / Camiones de basura
- Logging Trucks / Camiones madereros

TIRE FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- 1 Open tread pattern to minimize stone retention.
Patrón de banda abierta para minimizar la retención de piedra.
- 2 Open shoulders and directional center lugs for traction and even wear.
Hombros abiertos y acoplamientos centrales direccionales para tracción e incluso desgaste.
- 3 Deep tread design and unique compound for extended tread life.
Diseño de piso profundo y un compuesto único para alargar la vida útil del piso de la llanta.

